

PREMIUM

POLYURETHAAN ONDERVLOER 3,2 MM
ARTIKELNUMMER 86144

SCHOON STIL STEVIG STABIEL STERK

EIGENSCHAPPEN

Premium ondervloer 3,2 mm

- Zeer stabiel, geschikt voor alle type klikverbindingen
- Permanent elastische ondervloer bestaande uit minerale vulstoffen en polyurethaanbindmiddelen
- Perfect geschikt voor vloerverwarming 0,01 m² K/W
- Vochtwerend (naden afplakken)
- Loopgeluidreductie: tot 31%, gemeten volgens EPLF WD 021029-5
- Hoge reductie contactgeluid
- 2,80 kg/m², 19,6 kg p/rol
- Bestaat voor 90% uit natuurlijke grondstoffen
- Bevat geen weekmakers en geen oplosmiddelen of andere schadelijke stoffen



ROL 7 x 1 meter
DIKTE 3,2 mm

VOLDOET AAN DE EPLF-NORM

volgens CEN/Ts 16354

		RESULT
Punctual Comformability	PC	1,82 mm
Compressive Strength	CS	110 kPa
Compressive Creep	CC	30 kPa
Dynamic Load	DL ₂₅	> 150.000
Thermal Resistance	R	0,01 m ² K/W
Water vapor diffusion resistance (Sd-value)	SD	> 75 m
Reaction to fire according to EN 13501-1	RTF	Bfl-S1
Resistance to Large Ball	RLB	95 cm
Impact Sound Reduction	IS _{Lam}	tot 20 dB
Reflected Walking Sound Reduction	RWS	tot 31%
Fulfills minimum requirements of EPLF		

PU RUBBER ONDERVLOER 3,2 MM
ARTIKELNUMMER 86144

